

Datenblatt 228202

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 30,0 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G10mm²
Absicherung bauseits: 50A

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW

Artikel-Nr.: 228202

Breite: 1200 mm
Tiefe: 850 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

6 quadratische Spulen 270x270mm á 5 kW

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 1150 x T. 720 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 30,0 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.



Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:
Induktionsherd, 6 Kochstellen

ARTIKELNR.:
228202

GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	ZEICHNUNGSNR.	Zeichnungsindex
GEPRÜFT	Tholl	MT	14.07.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)		
ÄNDERUNG	Beschreibung	DATUM	Locher	HERSTELLER:	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:	A3
NAME	Status:	Freigegeben	Gewicht:	Alle Maße in mm	Kanten gebrochen	MASSSTAB:1:15
			Allgemeintoleranz = m			BLATT 1 VON 1