

Stand 900B

Elektroherd / Strahlheizkörper 6 Kochstellen mit Topferkennung und Bratofen GN 2/1,

Hersteller: Locher Großküchen-Geräte GmbH
Typ: 290307



Ausführung:

Leistungsstarker Elektroherd mit sechs Kochstellen, elektronischer Topferkennung, beidseitig bedienbar 3/3 und Bratofen GN 2/1 mit Ober-/ Unterhitze.

Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Modulare Bauweise zur Mittelblockaufstellung, beidseitig bedienbar.

Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende und hintere Blende abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas, die Ecken sind gerundet (R50).

Bratofen GN 2/1 mit Ober-/ Unterhitze, einseitig:

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heizanzeige-leuchten.

Vorteile des Einbau Bratofen:

Entlüftung für entstandenen Wasserdampf.
Optimale Ergebnisse, durch Edelstahl-Spezial-Schliff mit Antihafteffekt,
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar (50° - 270°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung.

Komplett Abnehmbare Halterung für Backbleche, zur optimalen und einfachen Reinigung.

Zubehör inklusive: Backblech und Backofenrost.

Technische Daten Backofen:

Backrohrvolumen: GN 2/1
Anschlusswert: 400 V / 5,6 kW

Abdeckung beidseitig abgekantet und mit patentiertem, flächenbündigem Verbindungszugsystem mit Haarfuge. Unterbau ist ein Bratofen GN 2/1 eingebaut, inklusive Installationsfach mit abnehmbarer Revisionsblende rechts und sockelbaufähig durch Abnehmen der Füße.

Die einfache Bedienung erfolgt über sechs stufenlose Energieregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Mit Restwärmeanzeigen unter dem Glas, Betriebsanzeigelampe in Blende. Elektronische Topferkennung über den Hauptschalter deaktivierbar.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Ceranglasschaber.

Optional:

- Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
- Profi Pflege-Set (CPPS)
- Backofentüre mit Glasfenster

Technische Daten

Breite: 1200 mm
Tiefe: 900 mm
Höhe: 850/900 mm (Korpushöhe 700 mm)
Ceranfläche: 1150 x 720 x 6 mm
Strahlheizkörper: 6 x quadratisch 270 mm a 4,0 kW
mit elektronischer Topferkennung
Anschlusswert: 29,6 kW

01/23 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15
www.locher.info | office@locher.info