

Flex 600

Induktionsherd mit 4 Kochstellen

Hersteller: Locher Großküchen – Geräte GmbH
Typ: 216201



Ausführung:

Leistungsstarkes Induktions-Auftischgerät mit vier Kochstellen.
Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Ausführung:

Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt.
Ceranglas flächenbündig in die Abdeckung eingesetzt.
Abdeckung hinten 20 mm aufgekantet und flächenbündige Verbindung mit Haarfuge.
Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Die Energieübertragung erfolgt über vier, sich unter dem Ceranglas befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronische Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über vier stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Vier Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 3 (pro Generator) im Geräteboden integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung und Aluminium-Fettfilter.

Optional:

- Unterbau 3-seitig geschlossen
- Türe für Unterbau (Anschlag links o. rechts)
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)
- Profi Pflege-Set (CPPS)

Technische Daten:

Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	250 mm
Ceranfläche:	550 x 560 x 4 mm
Spulen:	4 x Rundspulen Ø 230 mm á 3,5 kW
Anschlusswert:	400V / 14,0 kW

Version: 01/23; Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

www.locher.info | office@locher.info