

Stand 850

Kippbrat- und Kochpfanne SPEED

Hersteller: Locher Großküchen-Geräte GmbH

Typ: 228490



Ausführung:

Leistungsstarke Kippbrat- und Kochpfanne mit SPEED Hochleistungsheizung mit 2 Bratzonen

Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Unterbau in H2-Ausführung, 3-seitig geschlossen, vorn offen. Abdeckung hinten 20 mm aufgekantet und mit patentiertem, flächenbündigem Verbindungszugsystem mit Haarfuge.

Bratfläche aus Spezialstahl, Oberfläche hartplattiert Edelstahl die Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Antihafwirkung und Bratergebnisse. Tiegel mit Aussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel. Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur. Sockelbaufähig durch Abnehmen der Füße.

SPEED Hochleistungsheizkörper mit zwei Bratheizonen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verlustfreie Aufheizphase.

Die einfache Bedienung erfolgt durch eine stufenlose Temperaturregelung über Thermostat mit Betriebs- und Heizanzeige.

Bratfunktion mit zwei getrennt regelbaren Heizonen

Kochfunktion nur eine Heizzone, hierbei ist die Bratfunktion deaktiviert

Soft-Ankochstufe nur eine Heizzone, mit reduzierter Leistung

Der Tiegel ist auf Holmen drehend gelagert, mit Motorkippung und doppelwandigem Deckel.

Im Lieferumfang sind enthalten Wendespachtel und Zuleitung.

Optional:

- Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Technische Daten

Breite:	1100 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	850/900 mm (Korpushöhe 700 mm)
Bratfläche:	645 x 540 mm
Tiegelhöhe innen:	215 mm
Nutzhalt:	60 Liter
Temperaturbereich Braten:	60°-300°C
Temperaturbereich Kochen:	60°-110°C
Anschlusswert:	400 V / 18 kW

01/23 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

www.locher.info | office@locher.info