

Stand 900B

Induktionsherd 2 Kochstellen

Hersteller: Locher Großküchen-Geräte GmbH

Typ: 290200



Spule quadratisch
„Punktstar“
270x270 mm
400V / 5 kW



Steuerung der Kochstellen
mit Leistungsmodus
von 1-9 und
Temperaturmodus
von 70° - 250°C
mit 4-stelliger LED-Anzeige

Ausführung:

Leistungsstarker Induktions-Standherd mit zwei Kochstellen,
beidseitig bedienbar 1/1.

Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Modulare Bauweise zur Mittelblockaufstellung, beidseitig bedienbar.

Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas. Die Ecken des Kochfeldes sind gerundet (R50). Das Gehäuse und die Abdeckung sind aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar.

Der Unterbau weist eine Standardausführung auf, diese ist durchgehend, vorn und hinten offen, inklusive Installationsfach mit abnehmbarer Revisionsblende rechts. Abdeckung beidseitig abgekantet und mit patentiertem, flächenbündigem Verbindungszugsystem mit Haarfuge. Sockelbaufähig durch abnehmen der Füße.

Die Energieübertragung erfolgt über zwei, sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind einzeln mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der
- Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Zwei Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 3 (pro Generator) im Geräteboden integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Aluminium-Fettfilter.

Optional:

- Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
- ITC – Regelung mit Temperaturregelung
- Türe für Unterbau (Anschlag links o. rechts)

Technische Daten

Breite:	400 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	850/900 mm (Korpushöhe: 700 mm)
Ceranfläche:	350 x 720 x 6 mm
Spule:	2 x quadratische Spulen ■ 270 mm a 5,0 kW
Anschlusswert:	400 V / 10,0 kW

01/23 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

www.locher.info | office@locher.info