

# Flex 700

## Induktionsherd, 2 Kochstellen „Flächeninduktion“

**Hersteller: Locher Großküchen-Geräte GmbH**

**Typ: 237205**



### Ausführung:

Leistungsstarkes Induktions-Auftischgerät mit zwei Kochstellen mit Flächeninduktion

Ausführung:

Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Ceranglas flächenbündig in die Abdeckung eingesetzt. Abdeckung mit flächenbündigem Verbindungszugsystem mit Haarfuge und hinten 20 mm aufgekantet.

Die Energieübertragung erfolgt über vier, sich unter dem Ceranglas befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind mit Steckverbindungen im Servicefall zu wechseln.

### Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronische Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Zwei Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 3 (pro Generator) im Geräteboden integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Aluminium-Fettfilter.

Optional:

- Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen
- Türe für Unterbau (Anschlag links o. rechts)
- Profi Ceran Schaber (PCSB)
- Ceran Schaber (PCS)

### Technische Daten

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Breite:        | 400 mm                                      |
| Tiefe:         | 700 mm                                      |
| Höhe:          | 250 mm                                      |
| Ceranfläche:   | 350 x 605 x 6 mm                            |
| Spule:         | 2 x flächendeckende Spulen 280x280 a 5,0 kW |
| Anschlusswert: | 400 V / 10,0 kW                             |

01/23 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



**Locher Großküchen-Geräte GmbH**

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax. -15

[www.locher.info](http://www.locher.info) | [office@locher.info](mailto:office@locher.info)