


Stand 850

Induktionsherd 6 Kochstellen „Flächeninduktion“

Hersteller: Locher Großküchen-Geräte GmbH

Typ: 228212



Spule flächendeckend
300x280 mm
400V / 7 kW



Fullrange Hold Warmhalte-
und Kochfunktion
Bis 250°C mit 4-stelliger LED
Anzeige und integrierter 5
Fühler-Funktion

Ausführung:

Leistungsstarker Induktions-Standherd mit sechs Kochstellen,
„Flächeninduktion“

Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301

Standherd mit flächenbündig eingesetzten Ceranglas. Die Ecken des Kochfeldes sind gerundet (R50). Das Gehäuse und die Abdeckung sind aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen, inkl. Installationsfach mit abnehmbarer Revisionsblende rechts. Abdeckung hinten 20 mm aufgekantet und mit patentiertem, flächenbündigem Verbindungszugsystem mit Haarfuge. Sockelbaufähig durch abnehmen der Füße.

Die Energieübertragung erfolgt über sechs, sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind einzeln mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt über sechs stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeige. Sechs Digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) im Geräteboden integrierte Lüfter.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Aluminium-Fettfilter.

Optional:

- Vorbereitung zum Anschluss an Energieoptimierungsanlage
- FRH – Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion
- Türen für Unterbau

Technische Daten

Breite:	1200 mm
Tiefe:	850 mm
Höhe:	850/900 mm (Korpushöhe 700 mm)
Ceranfläche:	1150 x 720 x 6 mm
Spule:	6 x 300x300 mm „flächendeckend“ a 7,0 kW
Anschlusswert:	400 V / 42,0 kW

01/23 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



Locher Großküchen-Geräte GmbH

Karlsberger Str. 3 | D-87471 Durach | Tel.: 0831/5238339-0 | Fax: -15

www.locher.info | office@locher.info