

Datenblatt 227211

E: 400V/3~/N/PE 50Hz 34,6 kW
PA: Potentialausgleich

Zuleitung: 5G10mm²
Absicherung bauseits: 50A

Induktionsherd, 6 Kochstellen á 5 kW
mit Brat- und Backofen GN1/1+ mit Umluft

Artikel-Nr.: 227211

Breite: 1200 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850-900 mm (Korpushöhe 700mm)
Material: CNS 18/10





Flächenbündiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

6 Rundspulen Ø260mm á 5 kW
Brat- und Backofen GN1/1+ mit Umluft

Ceranglas flächenbündig eingesetzt,
Ecken gerundet.
Ceranglas: B. 1150 x T. 605 x Stärke 6 mm

Anschlusswert: 34,6 kW / 400 V

Sockelbaufähig durch Abnehmen der höhen-
verstellbaren Füße.



Locher Großküchen-
Geräte GmbH
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach
Tel.: +49 (0)831/5238339-0
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info



BENENNUNG:
Induktionsherd, 6 Kochstellen und Backofen

ARTIKELNR.:
227211

	NAME	SIGNATUR	DATUM	WERKSTOFF:	ZEICHNUNGSNR.				Zeichnungsindex
GEZEICHNET	Markus (Tholl)	MT	03.03.2022	1.4301 (X5CrNi18-10)					
GEPRÜFT	Mantel	MM	03.03.2022	HERSTELLER:	ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:				A3
	Beschreibung		DATUM	Locher					
ÄNDERUNG			Status: Freigegeben	Gewicht:					
NAME				Allgemeintoleranz = m					Alle Maße in mm